

## ERIKS Oliekeerring type MST

Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan ge vulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.


### Kenmerken

**Norm design:** DIN 3760-BS

**Materiaal lip:** NBR

**Materiaal mantel:** Metaal

**Gelijkwaardige typen:** R6, 210, BSL, WBS, 3 [78], [TR]D, 047, AEX DL, CRWA1, 822S, BSN#, EEL, BS, TB, BC, DFS, BISL, MP, OSB-DL



| Asdiameter | Diameter behuizing | Artikel  |
|------------|--------------------|----------|
| mm         | mm                 |          |
| 16         | 30                 | 10008554 |
| 18         | 30                 | 10008555 |
| 20         | 28                 | 11110678 |
| 25         | 32                 | 10008558 |
| 25         | 40                 | 10008559 |
| 25         | 45                 | 10009125 |
| 25         | 47                 | 10008560 |
| 25         | 52                 | 10009126 |
| 30         | 40                 | 10008562 |
| 30         | 42                 | 10008563 |
| 30         | 45                 | 10008564 |
| 31.75      | 44.45              | 10012456 |
| 35         | 47                 | 10008566 |
| 35         | 52                 | 10007212 |
| 40         | 52                 | 10005710 |
| 42         | 55                 | 10005726 |
| 50         | 80                 | 10009132 |
| 50         | 90                 | 10009133 |
| 60         | 75                 | 10005764 |
| 60         | 77                 | 10009136 |
| 60         | 80                 | 10007291 |
| 62         | 85                 | 11397473 |
| 65         | 85                 | 10009137 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Asdiameter | Diameter behuizing | Artikel  |
|------------|--------------------|----------|
| mm         | mm                 |          |
| 65         | 90                 | 10009138 |
| 70         | 95                 | 10009140 |
| 75         | 100                | 10009714 |
| 90         | 120                | 10009718 |
| 92.08      | 117.2              | 11109071 |
| 100        | 130                | 10009914 |
| 110        | 130                | 10009915 |
| 145        | 170                | 10009178 |
| 160        | 185                | 10009917 |
| 165        | 190                | 10009918 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.