

ERIKS Oliekeerring type MZV


Oliekeerring MZV met een ééndelige metalen buitenmantel en aan ge vulkaniseerde afdichtingslip. Uitvoering zonder veer. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C. Max. snelheid ca 8-10m/s

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Metaal

Gelijkwaardige typen: DC, 031, DIN A, BD, 822NO, R12, (TR)G, MSM, BIOF, VB, HM14, EO, WBO



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
6	10	10004773
8	15	12723787
8	15	10007329
10	16	10008610
12	16	11079343
12	20	11033840
16	22	10008612
16	25	10008613
20	26	10008614
20	28	10008615
22	30	10008616
28	37	10008617
35	42	10008618
50	62	10008619
55	63	11042770
125	140	10009720

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.