

Persluchtkraan Type: 770 Temperijzer Binnendraad (BSPP)/ Klauwkoppeling

Robuuste zelfdichtende plugkranen met automatische ontluchting bij het sluiten waardoor slangen en pneumatisch gereedschap drukloos worden en dus veilig ontkoppeld kunnen worden. Alle maten en uitvoeringen zijn voorzien van een perslucht koppeling nokafstand van 42 mm met rubber of messing afdichtingsring.

Kenmerken

Type: 770

Uitvoering: Perslucht kraan

Materiaal huis: Temperijzer

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Klauwkoppeling


Nokafstand: 42 mm

Druktrap artikel: PN10

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Maximum druk bij 20 °C: 10 bar



Nom. binnendiameter	Afdichting	Artikel
1/2" [15]	Messing	13446058
1/2" [15]	Rubber	13446057
3/4" [20]	Messing	13446059
3/4" [20]	Rubber	13255140
1" [25]	Messing	12494375
1" [25]	Rubber	13446060

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.