SKF Vet voor grid- en tandwielkoppelingen LMCG 1

- LMCG 1 is een met polyethyleen verdikt vet op basis van minerale olie dat ook gebruik maakt van een verdikkingstechnologie met lithiumcomplex. Het vet is samengesteld om weerstand te bieden tegen hoge centrifugale krachten en toepassingen met hoge draaimomenten voor grid- en (flexibele) tandwielkoppelingen, zelfs onder zware schokkrachten, scheefstelling en trillingen.Uitstekende weerstand tegen oliescheiding
- Hoge versnellingen en bedrijfssnelheden
- Uitstekende smering voor hoge draaimomenten
- Zeer hoge bescherming tegen corrosie

Kenmerken

Serie: LMCG 1
Toepassing: Smering - vetten
Temperatuurgebied: 0 / 120 °C
Kleur: Bruin
Druppelpunt: > 210 °C
Verdikkingsmiddel: Polyethyleen
Basisolie: Minerale olie
Norm: NLGI 1
DIN-norm: DIN 51825 GOG1G-0
Worked penetration 0.1mm: 310-340

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	0.035	Buis	13378564
	2	Blik (pot)	13378563
	18	Emmer	13378562
0.42		Patroon	13378566

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR1093678150140251 3_NL_29.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 75 | E-mail: lagertechniek@eriks.nl