



SKF Vet voor schroeven van windturbines en zwenkgieken LGBB 2

- LGBB 2 is een biologisch afbreekbaar vet met een lage toxiciteit, gebaseerd op synthetische ester olie met een lithium-calcium verdikker. Door zijn speciale samenstelling is dit vet uitermate geschikt voor toepassingen waarbij belang wordt gehecht aan een zuiver milieu. Conform de huidige regelgeving inzake toxiciteit en biologische afbreekbaarheid
- Werkt uitstekend bij toepassingen met staal-op-staal kogelgewrichtslagers, kogel- en rollagers
- Goede opstartprestatie bij lage temperaturen
- Goede corrosiewerende eigenschappen
- Geschikt voor middelhoge tot hoge belasting

Typische toepassingen:

- Werktuigen voor land- en bosbouw
- Constructie en grondverzet
- Mijnbouwmachines en transportbanden
- Waterzuivering en irrigatie
- Sluizen, dammen, bruggen
- Verbindingen, stangkoppen

Kenmerken

Serie: LGBB 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -40 / 120 °C

Kleur: Geel

Druppelpunt: > 200 °C

Verdikkingsmiddel: Lithium-complex

Basisolie: Synthetisch (PAO)

Norm: NLGI 2

DIN-norm: DIN 51825 KP2G-40

Worked penetration 0.1mm: 265-295