



## Voetklep Type: 611 Messing Binnendraad (BSPP)

Messing voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.

### Toepassingsgebied

- Neutrale vloeistoffen.

### Bijzonderheden

- Zuigkorf is voorzien van nylon aansluitstuk.

### Kenmerken

**Type:** 611

**Norm:** EN (DIN)

**Materiaal huis:** Messing

**Kwaliteitsklasse:** CW617N

**Aansluiting:** Binnendraad (BSPP)

**Druktrap artikel:** PN40

**Materiaal klep:** Kunststof

**Materiaal veer:** Kunststof

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 130 °C

Nom. binnendiameter	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C		Artikel
			bar	
3/8" [10]	FPM (FKM)		40	13622281
1/2" [15]	FPM (FKM)		40	13622282
3/4" [20]	FPM (FKM)		32	13622293
1" [25]	FPM (FKM)		32	13622294
1.1/4" [32]	FPM (FKM)		25	13622295
1.1/2" [40]	FPM (FKM)		25	13622296
2" [50]	FPM (FKM)		25	13622297
2.1/2" [65]	FPM (FKM)		10	13622298

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.