



ASAHI Vliederklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Wafer type

Kenmerken

Serie: 57
Type: 3743ES
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Aansluiting: Wafer type
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Merk Aandrijving: ECON
Voering huis: Niet verwisselbaar
Materiaal klepblad: PP
Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)
Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Technische informatie

- Klepblad is bolvormig bewerkt, waardoor de KV-waarde sterk verbeterd is.
- Laag bedieningsmoment dankzij gepatenteerde zitting met uitstekende afdichting.
- De afsluiter is geschikt voor montage tussen flenzen volgens PN10/16.
- Voorzien van een ECON pneumatische aandrijving enkelwerkend type 7901.
- Uitgevoerd met spindelbeveiliging, waardoor veilige, inline automatisering tot de mogelijkheden behoort.

Toepassing

- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Typecodering aandrijving	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN40	PN10	PN10	39	SR40	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414315
DN40	PN10	PN10	39	SR40	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414339
DN50	PN10	PN10	42	SR40	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414340
DN65	PN10	PN10	46	SR80	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414317
DN65	PN10	PN10	46	SR80	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414341
DN80	PN10	PN10	46	SR130	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414318
DN80	PN10	PN10	46	SR130	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414342
DN100	PN10	PN10	56	SR130	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414319
DN100	PN10	PN10	56	SR130	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414343
DN125	PN10	PN10	66	SR200	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414320
DN125	PN10	PN10	66	SR200	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414344
DN150	PN10	PN10	71	SR200	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414321
DN200	PN10	PN10	87	SR850	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414322
DN200	PN10	PN10	87	SR850	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	-20	13414346

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.