

FLEXION Elleboogstuk buitendraad vernikkeld koppeling BSPP voor metrische slang



De steekfittingen van de MPL-lijn zijn volledig vervaardigd uit messing en zijn geschikt voor snelle verbindingen in verschillende industriële toepassingen; ze zijn robuust, compact en garanderen hoge prestaties in de tijd. Alle MPL fittingen zijn elektrolytisch vernikkeld.

Kenmerken

Type: MPL

Materiaal: Messing, vernikkeld

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Werkdruk: -0.99 / 20 bar

Toepassing


- Toepassing : Algemeen

Constructie

- Beschermring: POM
- Grijpring: Roestvrij staal AISI 301
- Behuizing: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernikkeld
- Afdichtingen: NBR
- Ontgrendelingsring: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernikkeld
- Bevestigingsring: POM

Goedkeuring

- Conformiteit : SILICONE FREE , RoHS , REACH



Fabrikant ID	Buitendiameter leiding mm	Type schroefdraad	Draadmaat	Artikel
				14286055
				14378185
				14378211
				14378292
				14059811
				14059814
				14334326
				14334316
				14334329
MPL4-M5-FX	4	Buitendraad [M]	M 5	14378188
MPL4-G02-FX	4	Buitendraad BSPP [G]	1/4	14378276
MPL6-G02-FX	6	Buitendraad BSPP [G]	1/4	14378275
MPL6-G01-FX	6	Buitendraad BSPP [G]	1/8	14378187
MPL8-G02-FX	8	Buitendraad BSPP [G]	1/4	14378186
MPL8-G01-FX	8	Buitendraad BSPP [G]	1/8	14378217
MPL10-G02-FX	10	Buitendraad BSPP [G]	1/4	14378290
MPL12-G03-FX	12	Buitendraad BSPP [G]	3/8	14378184

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.