



FLEXION Toerentalregelaar POM metrisch

Kenmerken

Type: ESA

Functie: Uni-directioneel

Werkdruk: -0.75 / 10 bar

Bedrijfstemperatuur: 0 / 60 °C

Materiaal afdichting: NBR

Materiaal ontspanning: POM (Polyoxymethyleen)

Materiaal griping: Roestvaststaal 301 [1.4310]

Type leiding: PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A

98 metric tubing

Medium: Perslucht

Type koppeling	Uitvoeringsvorm	Materiaal	Buitendiameter leiding	Artikel
Snelheidsregelventiel	Recht	PBT	4	13960650
Snelheidsregelventiel	Recht	PBT	6	13960651
Snelheidsregelventiel	Recht	PBT	8	13965226

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.