

AVENTICS 5/2-weg ventiel serie IS12 grootte 1



Kenmerken

Serie: IS12

Bediening: Elektrisch

Uitvoering ventielblok: Manifold

Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Werkdruk bar	Maximale werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	Bedrijfsspan- ning	Elektrische aansluiting	Beschermin- gsklasse	Materiaal huis	Materiaal afdichting	Artikel
1060	-0.9 / 10	10	5/2	Extern		Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	11302986
1060	2.2 / 10	10	5/2	Intern		Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	11302987
1060	2.2 / 10	10	5/2	Intern		Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	11302989
1060	1 / 10	10	5/2	Intern		Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	11302990
1060	2.2 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	23850123
1060	1 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	11302984
1060	2 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	11302978
1060	2.2 / 10	10	5/2	Intern	230 V AC 50-60Hz	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PA	NBR	11302979
										11750835
										12474212
										12637925

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.