



SMC Zuigerstangloze cilinder mechanisch gekoppeld met slagbegrenzing basisuitvoering serie MY1B-Z

- Boringdiameters: 25, 32 en 40
- Standaardslaglengte: [mm] 100 ~2000
- Nieuwe stofafdichting zorgt voor langere levensduur

Kenmerken

Serie: MY1-Z

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Artikel
MY1B25G-300Z	Instelbaar	25	300	R1/8	12239434
MY1B25G-400Z	Instelbaar	25	400	R1/8	12239435
MY1B25G-500Z	Instelbaar	25	500	R1/8	12239436
MY1B25G-600Z	Instelbaar	25	600	R1/8	12239438
MY1B32TFG-200Z	Instelbaar	32	200	G1/8	12239446
MY1B32TFG-300Z	Instelbaar	32	300	G1/8	12239447
MY1B32TFG-500Z	Instelbaar	32	500	G1/8	12239448
MY1B32TFG-600Z	Instelbaar	32	600	G1/8	12239449
MY1B32TFG-700Z	Instelbaar	32	700	G1/8	12239443
MY1B40TFG-300Z	Instelbaar	40	300	G1/4	12239455
MY1B40TFG-400Z	Instelbaar	40	400	G1/4	12239456
MY1B40TFG-600Z	Instelbaar	40	600	G1/4	12239457
MY1B40TFG-700Z	Instelbaar	40	700	G1/4	12239458
MY1B40TFG-800Z	Instelbaar	40	800	G1/4	12239459

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.