



SMC Zuigerstangloze cilinder mechanisch gekoppeld lineair geleiding serie MY1H

- Mechanisch verbonden stangloze cilinder met precisiegeleiding
- Boringdiameters: 16, 20, 25, 32 en 40 [mm]
- Slaglengtes tot 1500 mm, afhankelijk van de boringdiameter
- Met één of twee slaginstellers met of zonder schokdempers
- Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Kenmerken

Serie: MY1H

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Artikel
MY1H16G-100	Instelbaar	16	100	M 5	24130424
MY1H16G-400	Instelbaar	16	400	M 5	24130425
MY1H20G-250	Instelbaar	20	250	M 5	24130426
MY1H20G-350	Instelbaar	20	350	M 5	24130427
MY1H20G-400	Instelbaar	20	400	M 5	24130428

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.