


## SMC Zuigerstangloze cilinder mechanisch gekoppeld met rol-geleiding serie MY1C



- Mechanisch verbonden stangloze cilinder met nokvolgergeleiding
- Boringdiameters: 16, 20, 25, 32, 40, 50 en 63 [mm]
- Slaglengtes tot 5000 mm, afhankelijk van de boringdiameter
- Met één of twee slaginstellers met of zonder schokdempers
- Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

### Kenmerken

**Serie:** MY1C

**Functie:** Dubbelwerkend

**Magnetisch:** Nee

| Fabrikant ID | Demping    | Boringdiameter | Slaglengte | Poort aansluiting | Poort aansluiting | Artikel  |
|--------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------|
|              |            | mm             | mm         | mm                | in                |          |
| MY1C16G-100  | Instelbaar | 16             | 100        | M 5               |                   | 24130406 |
| MY1C20G-300  | Instelbaar | 20             | 300        | M 5               |                   | 24130407 |
| MY1C25G-100  | Instelbaar | 25             | 100        |                   | R1/8              | 24130410 |
| MY1C25G-200  | Instelbaar | 25             | 200        |                   | R1/8              | 24130412 |
| MY1C25G-250  | Instelbaar | 25             | 250        |                   | R1/8              | 24130413 |
| MY1C25G-300  | Instelbaar | 25             | 300        |                   | R1/8              | 24130414 |
| EMY1C25G-400 | Instelbaar | 25             | 400        |                   | G1/8              | 24122650 |
| MY1C25G-700  | Instelbaar | 25             | 700        |                   | R1/8              | 24130415 |
| MY1C25G-1000 | Instelbaar | 25             | 1000       |                   | R1/8              | 24130411 |
| MY1C32G-300  | Instelbaar | 32             | 300        |                   | R1/8              | 24130417 |
| MY1C32G-400  | Instelbaar | 32             | 400        |                   | R1/8              | 24130418 |
| MY1C32G-1000 | Instelbaar | 32             | 1000       |                   | R1/8              | 24130416 |
| MY1C40G-300  | Instelbaar | 40             | 300        |                   | R1/4              | 24130420 |
| MY1C50G-100  | Instelbaar | 50             | 100        |                   | R3/8              | 24130422 |
| MY1C50G-200  | Instelbaar | 50             | 200        |                   | R3/8              | 24130423 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.