



SMC Zuigerstangloze cilinder mechanisch gekoppeld glijlager uitvoering serie MY1M

- Zonder slagafsteleenheid
- Mechanisch verbonden stangloze cilinder met glijlager
- Boringdiameters: 16, 20, 25, 32, 40, 50 en 63 (mm)
- Slaglengtes tot 5000 mm, afhankelijk van de boringdiameter
- Met één of twee slaginstellers met of zonder schokdempers
- Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Kenmerken

Serie: MY1M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Artikel
		mm	mm	mm	in	
MY1M16G-200	Instelbaar	16	200	M 5		24130440
MY1M16G-300	Instelbaar	16	300	M 5		24130441
MY1M16G-500	Instelbaar	16	500	M 5		24130442
MY1M20G-100	Instelbaar	20	100	M 5		24130443
MY1M20G-300	Instelbaar	20	300	M 5		24130444
MY1M25G-200	Instelbaar	25	200		R1/8	24130447
MY1M25G-250	Instelbaar	25	250		R1/8	24130448
MY1M25G-300	Instelbaar	25	300		R1/8	24130449
MY1M25G-400	Instelbaar	25	400		R1/8	24130450
MY1M25G-500	Instelbaar	25	500		R1/8	24130451
MY1M32G-200	Instelbaar	32	200		R1/8	24130457
MY1M32G-300	Instelbaar	32	300		R1/8	24130458
MY1M32G-600	Instelbaar	32	600		R1/8	24130459
MY1M32G-800	Instelbaar	32	800		R1/8	24130460
MY1M32G-1000	Instelbaar	32	1000		R1/8	24130455
EMY1M40G-500	Instelbaar	40	500		G1/4	24122652
MY1M40G-500	Instelbaar	40	500		R1/4	24130464
MY1M40G-600	Instelbaar	40	600		R1/4	24130465

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.