

SMC Slede dubbelwerkend met kogelomloopgeleiding serie MXQ



- Pneumatische slede met ingebouwde geleidingsrail
- Boringdiameters (mm): 6, 8, 12, 16, 20 en 25
- Standaard- of symmetrische versies
- Instelleropties: rubberen stop, schokdemper, metalen stop
- Geschikt voor naderingsschakelaar

Kenmerken

Serie: MXQ

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
							14060738
MXQ6L-20		6	20	M 5		1.5 / 7	24130046
MXQ6L-40		6	40	M 5		1.5 / 7	24130047
MXQ6L-50		6	50	M 5		1.5 / 7	24130048
MXQ6-50		6	50	M 5		1.5 / 7	24130045
MXQ8-10		8	10	M 5		1.5 / 7	24130049
MXQ8L-30		8	30	M 5		1.5 / 7	24130053
MXQ8-50		8	50	M 5		1.5 / 7	24130052
MXQ12L-10		12	10	M 5		1.5 / 7	24130030
MXQ12-30		12	30	M 5		1.5 / 7	24130026
MXQ12-100		12	100	M 5		1.5 / 7	24130023
MXQ16-10		16	10	M 5		1.5 / 7	24130031
MXQ16-40		16	40	M 5		1.5 / 7	24130036
MXQ16L-50		16	50	M 5		1.5 / 7	24130038
MXQ16-50		16	50	M 5		1.5 / 7	24130037
MXQ20-50		20	50		R1/8	1.5 / 7	24130039
EMXQ20-75		20	75		G1/8	1.5 / 7	24122643
EMXQ25-100		25	100		G1/8	1.5 / 7	24122644
MXQ16-30B	Schokdemper	16	30	M 5		1.5 / 7	24130035

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.