

SMC Hoge-krachtcilinder dubbelwerkend niet verdraaibaar serie MGZ



- Niet-roterende dubbelekrachtcilinder
- Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 en 80
- Standaardslaglengtes van 75 mm tot 1000 mm
- Poortdraadtypes: PT, NPT, G
- Spiraalschraapveer als optie beschikbaar
- Geschikt voor naderingsschakelaar

Kenmerken

Serie: MGZ
Functie: Dubbelwerkend
Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poortansluiting in	Artikel
MGZ40TF-75	Mechanisch	40	75	G1/4	24129340
MGZ40TF-100	Mechanisch	40	100	G1/4	24129336
MGZ40TF-150	Mechanisch	40	150	G1/4	24129337
MGZ40TF-200	Mechanisch	40	200	G1/4	24129338
MGZ40TF-300	Mechanisch	40	300	G1/4	24129339
MGZ50TF-75	Mechanisch	50	75	G1/4	24129347
MGZ50TF-100	Mechanisch	50	100	G1/4	24129342
MGZ50TF-125	Mechanisch	50	125	G1/4	24129343
MGZ50TF-150	Mechanisch	50	150	G1/4	24129344
MGZ50TF-200	Mechanisch	50	200	G1/4	24129345
MGZ50TF-300	Mechanisch	50	300	G1/4	24129346
MGZ63TF-75	Mechanisch	63	75	G1/4	24129352
MGZ63TF-100	Mechanisch	63	100	G1/4	24129348
MGZ63TF-150	Mechanisch	63	150	G1/4	24129349
MGZ63TF-200	Mechanisch	63	200	G1/4	24129350
MGZ63TF-300	Mechanisch	63	300	G1/4	24129351

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.