

SMC Slede compact linear geleiding Ø6 serie MXP



- Pneumatische precisieslede
- Boringdiameters: 6, 8, 10, 12 en 16 [mm]
- Slaglengtes: 5 mm tot en met 30 mm, afhankelijk van de boringdiameter
- Met rubberen of metalen stop of schokdemper
- Verscheidenheid aan schakelaars met een verscheidenheid aan aansluitdraadlengtes

Kenmerken

Serie: MXP

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Werkdruk bar	Artikel
MXPI0-10	Mechanisch	10	10	M 3	1.5 / 7	24130005
MXPI0-10C	Mechanisch	10	10	M 3	1.5 / 7	24130006
MXPI0-20	Mechanisch	10	20	M 3	1.5 / 7	24130007
MXPI0-20C	Mechanisch	10	20	M 3	1.5 / 7	24130009
MXPI2-15	Mechanisch	12	15	M 3	1.5 / 7	24130010
MXPI2-15C	Mechanisch	12	15	M 3	1.5 / 7	24130011
MXPI2-25	Mechanisch	12	25	M 3	1.5 / 7	24130012
MXPI6-20	Mechanisch	16	20	M 3	1.5 / 7	24130014
MXPI6-30	Mechanisch	16	30	M 3	1.5 / 7	24130016
MXPI6-30C	Mechanisch	16	30	M 3	1.5 / 7	24130018
MXPI0-20B	Schokdemper	10	20	M 3	1.5 / 7	24130008
MXPI2-25B	Schokdemper	12	25	M 3	1.5 / 7	24130013
MXPI6-20B	Schokdemper	16	20	M 3	1.5 / 7	24130015
MXPI6-30B	Schokdemper	16	30	M 3	1.5 / 7	24130017

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.