



GOETZE Veerveiligheid Type 2379 roestvaststaal buitendraad melkkoppeling DIN11851

Kenmerken

Type: 2379
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde: 1.4435
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: 1.4435
Aansluiting inlaatzijde: Melkkoppeling
Norm aansluiting inlaatzijde: DIN 32676

Aansluiting uitlaatzijde: Melkkoppeling
Norm aansluiting uitlaatzijde: DIN 32676
Materiaal veerkap: 1.4404
Materiaal veer: 1.4310
Mediumtemperatuur: -40 / 200 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik bar	Klepdoorlaat mm	Afdichting	Artikel
DN20	DN25	0.4 / 16	18	FPM	12734868
DN25	DN25	0.4 / 16	18	FPM	12734869

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.