



CAPTOR Ventcaptor fig. 8285 serie 3202.30 flens

Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor lucht. Meetbereik 1-10 m/s, uitgang transistor of thyristor. Aansluiting montageflens.

Kenmerken

Serie: 3202.30

Type: 7190


Procesaansluiting: Klemflens

Voedingsspanning: 24V DC


Max. druk: 1 bar

Mediumtemperatuur: -20 / 70 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 70 °C



type 3201.xx



Meetbereik	Meeteenheid	Uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 5	m/s	4 - 20 mA	Ultradur	10049884
0 / 10	m/s	4 - 20 mA	Ultradur	10049889
0 / 20	m/s	4 - 20 mA	Ultradur	10049890
0 / 30	m/s	4 - 20 mA	Ultradur	10070794

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.