



CAPTOR Flowcaptor type 4311.30 fig. 8275

Calorimetrische doorstromingsmeter voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-2 m/s, uitgang 4-20 mA, voeding 24 VDC. Procesaansluiting wartel met BSP-binnendraad.



Kenmerken

Serie: 4311.30

Type: 8275

Procesaansluiting: Buiseind

Voedingsspanning: 24V DC



Meetbereik	Meeteenheid	Maat procesaansluiting	Uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 1	m/s	6 x 1.0 mm	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070767
0 / 1	m/s	8 x 1.0 mm	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070768
0 / 1	m/s	12 X 1.0 mm	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070769
0 / 1	m/s	18 x 1.5 mm	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 316Ti	10049882

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.