



GF 3-delige koppeling in PP-H/messing Serie: 550 PN10 - metrisch - parallel binnendraad Rp moflas

Overgangskoppeling; PP-H/messing metrisch R draadWartelmoer: PP-H.Inlegdeel: messing met conische buitendraad R. Inlegdeel met lasmof PP-H metrisch.Afdichting: O-ring EPDM.

Kenmerken

Serie: 550

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Binnendraad [BSPT]

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Materiaal aansluiting 2: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	1/2"	PN10	12037859
3-delige koppeling	25	3/4"	PN10	12037860
3-delige koppeling	32	1"	PN10	12037861
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN10	12037862
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN10	12037863
3-delige koppeling	63	2"	PN10	12037864

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.