



GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-U Serie: 510 - lijmof metrisch - cilindrische binnendraad Rp

Kenmerken

Serie: 510

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	12	1/4"	PN10	10046985
3-delige koppeling	16	3/8"	PN10	10046986
3-delige koppeling	20	1/2"	PN10	10046987
3-delige koppeling	25	3/4"	PN10	10046988
3-delige koppeling	32	1"	PN10	10046989
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN10	10046990
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN10	10046991
3-delige koppeling	63	2"	PN10	10046992

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.