

GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C type 530 - malleabel, lijmof metrisch/conische R buitendraad



Kenmerken

Serie: 530

Materiaal: PVC-C

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)

Materiaal aansluiting 2: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	32	1"	PN16	11063401
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	11063402
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	11063413
3-delige koppeling	63	2"	PN16	11063414

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.