



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32000 serie 256B messing normaal gesloten

Kenmerken

Serie: 256

Type: 32000

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Direct werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type B

Materiaal huis: Messing

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %


Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Toepassing

- Water.
- Neutrale gassen.
- Hydraulische olie.

Technische informatie

- Standaard FPM afdichting.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.



Tabel maximum toelaatbare drukverschillen

Proces aansluiting	Spoeltype	Doorlaat	dP Min.	dP Max. lucht/gas		dP Max. water		dP Max. lichte olië	
				[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]
BSPP		mm	bar	bar	bar	bar	bar	bar	bar
1/8"	SPC22 35008	1.2	0	20	28	20	28	20	28
1/8" - 1/4"	SPC22 35008	1.6	0	12	20	12	20	12	20
1/8"	SPC22 35008	2	0	6	15	6	15	6	15
1/8" - 1/4"	SPC22 35008	2.4	0	4	12	4	12	4	12
1/4"	SPC 35011	1.6	0	15	20	15	20	15	20
1/4"	SPC 35011	2.4	0	8	15	8	15	8	15
1/4" *	SPC 35011	4	0	2	5	2	5	2	5
1/4" *	SPC 35011	5	0	1	3	1	3	1	3
* Zonder noodhandbediening									

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.