


ASCO Stuurventiel 5/2 fig. 34500 serie 551 aluminium

5/2-weg enkelvoudig stuurventiel, geschikt voor montage bij dubbelwerkende pneumatische actuators.



Kenmerken

Serie: 551
Type: 34500
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting: Binnendraad
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Inclusief stekker: Ja
Doorlaat: 6 mm
Kvs-waarde: 0.75 m³/h
Min. drukverschil: 2 bar
Max. drukverschil: 10 bar
Materiaal huis: Aluminium
Kwaliteitsklasse: P40
Afdichting: NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing: Epoxy
Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosie veilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: -25 / 60 °C



Technische informatie

- Voor een juiste werking is een drukverschil van minimaal 2 bar vereist.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Door zwart geanodiseerde aluminium behuizing, glasvezelversterkte polyamide kopstukken en epoxy spoelen uitstekend geschikt voor buitenopstellingen.
- Beschermingsklasse IP65.
- SIL conformiteit: Functionele functionele veiligheid volgens eisen IEC 61508.
- Functional safety data SIL 4/AK 7.

Goedkeuring

- TÜV

Opties

- Snelheidsontluchtingsregelaar.
- Geluiddemper.

Toepassing

- Neutrale gasen als perslucht.

Maat luchttoevoer aansluiting	Diameter luchtafvoer	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Noodhandbediening	Omgevingstemperatuur	Artikel
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-081	24V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbediening Van aanhoudend	-25 °C tot 60 °C	11354092
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC 400904-542	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	2.5 W (warm) - 3 W (koud)		Handbediening Van aanhoudend	-25 °C tot 60 °C	11354154
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-098	115V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbediening Van aanhoudend	-25 °C tot 60 °C	12039991
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-097	230V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbediening Van aanhoudend	-25 °C tot 60 °C	11354091

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.