



SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 8980 serie MST21 roestvaststaal draadaansluiting

Toepassingsgebied

- Speciaal voor tracers en andere kleine stoomverbruikers in de petrochemische industrie.
- Daarnaast ook zeer geschikt voor de voedingsmiddelen industrie door corrosie werend materiaal.

Bijzonderheden

- In 2 richtingen te gebruiken.
- Richting "rode pijl" werking op 15°C onderkoeling.
- Richting "zwarte pijl" werking op 90°C condensaat constant.

Kenmerken

Serie: MST21-NTS

Type: 8980

Bouwvorm: Recht

Aansluiting: Binnendraad (NPT)

Druktrap artikel: PN25

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4305

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Onderkoeling °C	Inbouwlengte mm	Artikel
1/4" [8]	21	4	50.5	11550095
1/4" [8]	21	10	50.5	11814912
1/4" [8]	21	22	50.5	11814911
1/2" [15]	21	10	61	11814913
1/2" [15]	21	22	61	11814910

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.