

FORMAT Steekplaathouder voor inwendig steken GFI type 2969



Uitvoering: Prismaklemming, daardoor hoge positie-nauwkeurigheid.
Geoptimaliseerde plaatszitting werkt hoge axiale krachten uit beide richtingen tegen.
Levering zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing:
in- en afsteken, groefsteken-draaien, vorm- en vrijsteken-draaien

Omschrijving	Artikel
Steekboorstang A20 N GFI links	12739970
Steekboorstang A20 N GFI rechts	12739968
Steekboorstang A25 N GFI links	12739974
Steekboorstang A25 N GFI rechts	12739972
Steekboorstang A32 N GFI links	12739977
Steekboorstang A32 N GFI rechts	12739975

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.