


Oliekeerring type RGZV

Zeer compacte uitvoering van een oliekeerring zonder veer, oorspronkelijk ontwikkeld voor de afdichting van naaldlagers. Wordt tegenwoordig in veel toepassingen gebruikt als vetafdichting. De buitenmantel is voorzien van een ribbeling. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen, kleur zwart. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
8	12	12622755
12	16	12622750
12	19	12622733
13	19	12622756
14	22	12622757
15	21	12622758
15	23	12622759
16	22	12622738
16	24	12622741
17	23	12622760
18	24	12622754
18	26	12622749
22	28	12622745
24	32	12622739
25	32	12622747
25	33	12622744
25	35	12622734
30	37	12622761
35	42	12622751
35	45	12622732
38	48	12622752
40	50	12622731
42	52	12622762

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Diameter behuizing	Artikel
mm	mm	
45	52	12622737
45	55	12622742
50	58	12622735
50	62	12622743

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.