



ECON® Manometerkraan Type 1341 messing binnen-/ buitendraad

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen.
- Gassen.
- Dampen.
- Algemene industrie
- Installatietechniek

Bijzonderheden

- Voorzien van ontluuchtingsgaatje.
- Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN 837-1.
- Uitgevoerd met stopbuspakking.

Kenmerken

Type: 1341

Materiaal huis: Messing, vernikkeld

Bediening: Drukknop

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting instrumentzijde	Maat instrumentaansluiting	Controle aansluiting	Druktrap artikel	Maximum druk bij 20 °C bar	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Vetvrij	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
Binnendraad	1/2" BSPP(G)	Binnendraad	1/2" BSPP(G)	Geen	PN25 bij vloeistoffen, PN4 bij gassen	25	60	1	FPM (FKM)	10050223
Binnendraad	1/2" BSPP(G)	Binnendraad	1/2" BSPP(G)	Geen	PN25 bij vloeistoffen, PN4 bij gassen	25	60	0	FPM (FKM)	10050222

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.