



Rubber slang Premium Technofixx SD, EPDM chemicaliën zuig-/persslang 16 bar; volgens EN 12115, Ω/T



Elektrisch geleidende zuig- en persslang voor chemicaliën, zoals zuren, logen, esters en ketonen. Tevens bestand tegen hete lucht en water tot 95 °C.

Binnenwand: zwart EPDM rubber

Inlagen: 2 gevlochten synthetische inlagen, volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal

Buitenwand: zwart EPDM rubber, glad met doekafdruk

Elektrisch geleidend: $R < 1 \text{ M } \Omega$

Paarse markering met tekst: PREMIUM TECHNOFIXX SPIRAL EN 12115 SD 16 BAR - Ω/T

Ingedrukte tekst: PREMIUM TECHNOFIXX SPIRAL - EN 12115 - EPDM - SD - diam. - 16 bar - Ω/T- maand/jaar

Werkdruk: 16 bar

Temperatuurbereik: -35 °C tot +95 °C, afhankelijk van het medium, uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Koppelingen: alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.]

Montagewijze: klemschalen of pershulzen

Kenmerken

Serie: TECHNOFIXX SD

Type: TECHNOFIXX SD

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	6	31	16	90	90	75	40	0.65	14543293
25	6	37	16	90	90	90	40	0.8	14543294
50	8	66	16	90	90	140	40	1.85	14221524
75	8	91	16	90	90	215	40	2.6	14543298

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.