



S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 201 roestvaststaal aanstroming boven de klep pneumatisch binnendraad

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Type spindelafdichting: Dakmanchetten

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal klepafdichting: PTFE

Materiaal klep: 1.4571

Materiaal spindel: 1.4571

Materiaal kopstuk: 1.4408

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Max. viscositeit: 600 mm²/s

Toepassing

- Stoom.
- Gassen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde	Sluitdruk	Sluitdruk bereik	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Mediumtemperatuur	Omgevingstemperatuur	Artikel
		m ³ /h	bar	bar				°C	°C	
1/2" [15]	PN40	3.5	40		R50	4 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 200	-15 / 100	10057528
3/4" [20]	PN40	8		8.7 / 40	R50	3-10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 200	-15 / 100	10057532
1" [25]	PN40	15		5.2 / 33	R50	3-10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 200	-15 / 100	10057531
1" [25]	PN40	16	33		R80	3,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	12267689
1.1/4" [32]	PN40	21		3 / 19	R50	3-10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	10057530
1.1/4" [32]	PN40	24		15.5 / 35	R80	3-10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	12267690
1.1/2" [40]	PN40	30		2.4 / 13	R50	3,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	10057529
1.1/2" [40]	PN40	35		5.1 / 23	R80	2,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	12267691
2" [50]	PN40	40		2.6 / 8	R50	4,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	10057527

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.