



GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF Flens PN16

- Kogelkraan 175.546.193 - 197 PVDF/FPM met vaste FlensPVDF gegroefd metrisch radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

Kenmerken

Serie: 546

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: PVDF

Aansluiting: Flens

Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)

Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)

Materiaal huisafdichting: FPM (FKM)

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Met aftap: Nee

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal bediening	Artikel
DN20	25	PN16	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	Kunststof	11290730
DN32	40	PN16	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF		11290732
DN50	63	PN16	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	Kunststof	11290744

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.