




WILLBRANDT Compensator type 53 kleur zwart - CR - flenzen - staal of RVS - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers



Type 53 zwart met begrenzers

Neopreen koud water compensator 16 bar



Toepassing

- geschikt voor koud en warm water
- ook geschikt voor water met olie emulsie
- korte inbouw lengte
- goede trillingsisolatie
- zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular
- door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen
- deze uitvoering begrenst de bewegingsopname en beperkt de reactiekracht van de compensator

Temperatuurbereik

-25 °C tot +70 °C

Werkdruk

t/m DN600:

16 bar bij 50 °C

12 bar bij 70 °C

Barstdruk

veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid

- alle afmetingen 20%
- 100% indien vacuümsteuning wordt toegepast

Materiaal balg inwendig

- CR, zwart
- antistatisch R

Materiaal inlagen

nylon

Materiaal balg uitwendig

-
- CR, zwart
-
- UV bestendig

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal flenzen

- staal, galvanisch verzinkt
- voorzien van doorlopende gaten
- geen pakking benodigd

Trekstangen

- t/m DN200: 2 stuks
- DN250 t/m DN600: 4 stuks

Standaard meegeleverd

inbouwvoorschriften

Opties

- uitvoering met vacuümsteuning
- flenzen: RVS of thermisch verzinkt
- flenzen volgens andere normen
- grotere maten op aanvraag leverbaar
- grondkerende kappen

Kenmerken

Type: 53

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN50	10040407
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN100	10040410
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN200	10040413
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN300	10040415
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN20	11256381
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN25	11256382
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN32	11545410
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN32	10040405
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN40	10040406
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN40	11545411
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN65	10040408
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN80	10040409
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN125	10040411
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN150	10040412
Zwart	130	53	16	20	Ja	CR (neopreen)	DN250	10040414

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.