


WILLBRANDT Compensator type 53 kleur zwart - CR - flenzen - staal - uitvoering A



Type 53 zwart

Neopreen koud water compensator 16 bar



Toepassing

- geschikt voor koud en warm water
- ook geschikt voor water met olie emulsie
- korte inbouw lengte
- goede trillingsisolatie
- zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular
- door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen

Temperatuurbereik

-25 °C tot +70 °C

Werkdruk

t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C

Barstdruk

veiligheidsfactor 1:3

Vacuumbestendigheid

- alle afmetingen 20%
- 100% indien vacuümsteuning wordt toegepast

Materiaal balg inwendig

- CR, zwart
- antistatisch R

Materiaal inlagen

nylon

Materiaal balg uitwendig

- CR, zwart
- UV bestendig

Materiaal flenzen

- staal, galvanisch verzinkt
- voorzien van doorlopende gaten
- geen pakking benodigd

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Standaard meegeleverd

inbouwvoorschriften

Opties

- uitvoering met vacuümsteunring
- uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen
- flenzen: RVS of thermisch verzinkt
- flenzen volgens andere normen
- grotere maten op aanvraag leverbaar
- grondkerende kappen

Kenmerken

Type: 53

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN20	11256379
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN25	11256380
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN32	10040394
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN40	10040395
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN50	10040396
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN65	10040397
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN80	10040398
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN100	10040399
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN125	10040400
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN150	10040401
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN200	10040402
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN250	10040403
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN300	10040404
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN400	12718665

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.