



Slang Abraflex HD FOOD, zware slijtvaste PU zuig-/blaasslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR



oepassing

- zware zuig- en blaasslang voor slijtende vaste stoffen zoals granen, meel, poeders, etc.
- deze slang is tevens geschikt voor vochtige stoffen of waterhoudende dampen; de slang is bestand tegen aantasting door hydrolyse
- microbe- en hydrolysebestendig, daardoor tevens geschikt voor vochtige dampen

T

emperatuurbereik

- -40 °C tot +90 °C
- kortstondig tot +125 °C

Uitvoering

- ether polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 2,0 tot 2,5 mm
- inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
- zeer slijtvast
- de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
- blijft flexibel bij lage temperaturen
- weekmaker- en halogeenvrij
- gas- en vloeistofdicht

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E - EU 2015/174
- FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010
- BfR XXXIX

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex HD

Kenmerken

Serie: ABRAFLEX

Type: HD FOOD

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
32	2.5	43	4.9	14.7	100	116	10	0.68	11225494
40	2.5	51	3.96	11.88	100	138	15	0.82	11227861
50	2.5	61	3.43	10.29	100	135	10	1.02	11227862
60	2.5	71	3	9	100	192	15	1.18	11227873
80	2.5	92	2.3	6.9		205	10	1.55	12677985
150	2.5	163	1.32	3.96	76	414	10	3.68	11458814

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.