



TA Membraandrukexpansievat Serie: Statico SD Type: 1841

Het expansievat heeft een geniale eenvoudige opbouw, de robuuste constructie en de werking zonder externe energiebronnen maken van dit vat een van de meest gebruikte drukbehoudsystemen in het lagere vermogensbereik.

Kenmerken

Serie: Statico SD

Type: 1841

Materiaal huis: Staal

Draadaansluiting vat: Buitendraad (BSPP)

Materiaal ventiel: Messing

Materiaal balg: Butyl

Min. mediumtemperatuur (continu): 5 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 70 °C

Voor tapwater: Nee

Technische informatie

- Materiaal staal in kleur beryllium.
- Airproof-butylbalg conform EN 13831 en Pneumatex-fabrieksnorm.
- Conform PED 2014/68/EU.
- Kan alleen worden gesloten met een inbussleutel die wordt meegeleverd.
- Leverbaar in 8 liter tot 80 liter.

Toepassing

- Verwarmings-, solar- en koelwatersystemen.
- Geschikt voor niet-agressieve en niet-toxische media.
- Aanbevolen in: Utiliteit

Vatgrootte	Maat draadaansluiting vat	Voordruk	Einddruk	Diameter	Hoogte	Artikel
l		bar	bar	mm	mm	
8	1/2" [15]	1	3	314	166	12712537
8	1/2" [15]	4	10	314	166	12712542
12	1/2" [15]	1	3	352	199	12712538
12	1/2" [15]	4	10	352	199	12712543
18	3/4" [20]	1	3	393	222	12629614
18	3/4" [20]	4	10	393	222	12712544
25	3/4" [20]	1	3	436	249	12712539
25	3/4" [20]	4	10	436	249	12712545
35	3/4" [20]	1	3	485	280	12712534
35	3/4" [20]	4	10	485	280	12712546
50	3/4" [20]	1.5	3	536	316	12712540
50	3/4" [20]	4	10	536	316	12712532
80	3/4" [20]	1.5	3	636	346	12712541
80	3/4" [20]	4	10	636	346	12712547

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.