



## SMC Filter/drukregelventiel (met/zonder afblaasoverdruk) serie AW20(\*)-B to AW60(\*)-B

De AW-B-serie van SMC bestaat uit gecombineerde filter-reduceerventielen, die erg weinig plaats innemen en die het fitwerk zoveel mogelijk beperken door twee units in één te integreren. De AW-B-serie heeft een maximale insteldruk van 0,85 MPa en biedt ingebodde manometer- en drukschakelaaropties die niet beschikbaar zijn in de AW-A, terwijl de verwisselbaarheid van de paneelmontage nog altijd met de vorige AW-modellen behouden blijft. Potten op de modellen met maat 30 en hoger zijn voorzien van een transparante kap, waardoor de potten volledig worden beschermd tegen de invloeden uit de omgeving en waardoor de binnenkant ervan vanaf 360° zichtbaar is. Deze serie maakt deel uit van de familie van modulaire luchtverzorgingsunits en kan met andere producten met een vergelijkbare grootte worden gecombineerd. De nieuwe AW-B-serie is beschikbaar in vier bodygroottes met fitwerk van 1/8 tot 1" en met Rc-, NPT- en G-schroefdraad.

### Kenmerken

**Serie:** AW-B

**Functie:** Filter-regelaar

**Materiaal reservoir:** Polycarbonaat

**Afsluitbaar:** Nee

**Bedrijfstemperatuur:** -5 / 60 °C

| Grootte | Draadtype poort | Poortansluiting in | Filterfijnheid µm | Met manometer | Aftapttype  | Stromingsrichting | Zelfontluchtend | Instelbereik    | Artikel  |
|---------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
|         |                 |                    |                   |               |             |                   |                 |                 | 13626799 |
|         |                 |                    |                   |               |             |                   |                 |                 | 13544905 |
| 20      | BSPP [G]        | 1/4                | 5                 | Nee           | Automatisch | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 13253979 |
| 30      | BSPP [G]        | 1/4                | 5                 | Nee           | Automatisch | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 13191509 |
| 20      | BSPP [G]        | 1/4                | 5                 | Ja            | Automatisch | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 12231456 |
| 30      | BSPP [G]        | 1/4                | 5                 | Ja            | Automatisch | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 13362786 |
| 20      | BSPP [G]        | 1/4                | 5                 | Ja            | Handmatig   | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 12230454 |
| 40      | BSPP [G]        | 1/2                | 5                 | Nee           | Automatisch | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 12734011 |
| 40      | BSPP [G]        | 1/2                | 5                 | Nee           | Handmatig   | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 14234578 |
| 40      | BSPP [G]        | 1/2                | 5                 | Nee           | Handmatig   | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 13702080 |
| 30      | NPT             | 1/4                | 5                 | Ja            | Handmatig   | links ? rechts    | Ja              | 0.05 - 0.85 Mpa | 14000565 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.