

## Slang Gamma Heavy Duty Zwart, NBR plat oprolbare industriële water-/brandslang met speciale profiel



### Toepassing

- plat oprolbare, slijtvaste water- en industriële transportslang
- ook geschikt op raffinaderijen, bouwplaatsen of aan boord van schepen
- tevens te gebruiken als brandweerslang

### Temperatuurbereik

-30 °C tot +80 °C

### Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

### Binnenwand

- zwart NBR rubber
- glad

### Inlagen

2 gevlochten polyester inlagen met hoge treksterkte

### Buitenwand

- zwart NBR rubber
- ozon- en weersbestendig
- uitwendig bestand tegen olie
- speciale profiel waardoor de slang extreem slijtvast is

### Norm/toelatingen

- DIN 14811 class 3
- prEN 1924 class 4
- BS 6391:2009 type 3
- NEN 2242

### Koppelingen

Storz, DSP, Guillemin

### Montagewijze

bendelen of FIXXED slangklemmen

Slang inw.diam.	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	bar	m	
152	160	10	30	40	12935022
102	110	13	39	40	12935021
52	58	17	51	40	12935017
65	71	17	51	40	12935018
70	76	17	51	40	12935019
75	81	17	51	40	12935020
25	31	20	60	40	12935013
32	38	20	60	40	12935014
38	44	20	60	40	12935015
45	51	20	60	40	12935016

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.