



AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PP-H SDR 17 Kunststoflaseind

Stuiklas, spuitgegoten, kraagvlak gegroefd. Drukklasse PN10 SDR11.

Kenmerken

- Vorm:** Voorlaskraag
- Materiaal:** PP-H
- Aansluiting:** Kunststoflaseind
- Min. mediumtemperatuur (continu):** 0 °C
- Max. mediumtemperatuur (continu):** 100 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting		Druktrap artikel	Afdichtingsvlak	Artikel
mm				
63		SDR 17	Pakkingsgroeven	10043502
90		SDR 17	Pakkingsgroeven	10043503
140		SDR 17	Pakkingsgroeven	10043504

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.