



NORGREN Korte slag cilinder dubbelwerkend serie RM/92000/N2

- Basislengte slechts 1/3 van een overeenkomstige ISO/VDMA cilinder
- Lage wrijving, lange levensduur
- Corrosiebestendige uitvoering
- Standaard magneetuitvoering

Kenmerken

Serie: RM/92000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -5 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
RM/92020/N2/25	Zonder	20	25	M 5		1 / 10	11579302
RM/92020/N2/40	Zonder	20	40	M 5		1 / 10	11579303
RM/92032/N2/25	Zonder	32	25		G1/8	1 / 10	11579365
RM/92032/N2/30	Zonder	32	30		G1/8	1 / 10	11579366
RM/92032/N2/50	Zonder	32	50		G1/8	1 / 10	11579367

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.