



Slangpilaar type SHM met buitendraad in RVS voor klamschaal-/pershulsmontage

Kenmerken

- Type component:** Slangpilaar
- Materiaal:** Roestvaststaal RVS (AISI 316)
- Type slangkoppeling:** Buitendraad
- Bochthoek [graden]:** 0 °
- Uitvoering slangpilaar:** Zaagtand met vangkraag
- Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	12718944
3/4"	DN19	25	362	13555890
1"	DN25	25	362	12934677
1.1/4"	DN32	25	362	13555892
1.1/2"	DN38	25	362	12934676
2"	DN50	25	362	12692264
2.1/2"	DN63	25	362	12945258
3"	DN75	25	362	12715835
4"	DN100	25	362	12401213
1"	DN25	25	362	12692260
1.1/4"	DN32	25	362	12692261

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.