




PARKER Stuurventiel Namur fig. 4822 serie 341 aluminium explosie veilig Ex-dm



3/2-5/2-weg explosie veilig [Exd] stuurventiel, geschikt voor enkel-en dubbelwerkende pneumatische draaicilinders met NAMUR boorpatroon. Huis geanodiseerd aluminium, mediumtemp. -10° C tot +40/65 °C. Spoelaansluiting kabelwartel M20x1,5, beschermingsklasse IP67.



Kenmerken

Serie: 341N3197

Type: 4822

Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg

Procesaansluiting: NAMUR

Maat procesaansluiting: 1/4" [8]

Luchttoevoer aansluiting: Binnendraad

Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Aansluiting ontluftung(en): Binnendraad

Functie: Mono-stabiel

Werking: Indirect werkend

Inclusief stekker: Niet van toepassing

Doorlaat: 4 mm

Kvs-waarde: 36 m³/h

Min. drukverschil: 2 bar

Kenmerken (2)

Max. drukverschil: 10 bar

Materiaal huis: PA

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: PBT

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP67

Noodhandbediening: Ja

Explosie veilig: Ex dm

ATEX Zone: Zone 1 / 21

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: -25 / 65 °C

Maat luchttoevoer aansluiting	Diameter luchttoevoer	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Explosieklasse	Omgevingstemperatuur	Artikel
1/4" BSP	1/8 BSP	495900	24V DC		Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof	2 W [warm] - 2.5 W [koud]		II 2G Ex db mb IIC T5-T6 / II 2D Ex tb IIIC 95-80°C	Van -40 °C tot [55 °C - T6] [65 °C - T5]	11350541
1/4" BSP	1/8 BSP	495900	230V AC	50Hz	Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof	2.5 W	3 W	II 2G Ex db mb IIC T4-T5-T6 / II 2D Ex tb IIIC 130-95-80°C	Van -40 °C tot [40 °C - T6] [55 °C - T5] [65 °C - T4]	11350648

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.