



GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparent) Siliconenvrij Lijmeind

Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouw lengte volgens EN 558-1.

Kenmerken

Serie: 305

Materiaal huis: PVC-U (transparent)

Aansluiting: Lijmeind

Siliconenvrij: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Met meetaansluitingen	Met aftapplug	Materiaal O-ring	Artikel
20	PN10	Nee	Nee	EPDM	11099570
25	PN10	Nee	Nee	EPDM	11030927
32	PN10	Nee	Nee	EPDM	11034423
40	PN10	Nee	Nee	EPDM	12583334

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.