



GF Overgangsmof in PVDF Serie: 914 PN10 - binnendraad NPT

Lasmof, andere zijde BSP konische binnendraad. Drukklasse PN16.

Kenmerken

Serie: 914

Materiaal: PVDF

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Binnendraad (NPT)

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Schroefbus	16	3/8"	PN16	10047176
Schroefbus	20	1/2"	PN16	10047177
Schroefbus	25	3/4"	PN16	10047178
Schroefbus	32	1"	PN16	10047179
Schroefbus	40	1.1/4"	PN16	10047180
Schroefbus	50	1.1/2"	PN16	10047181
Schroefbus	63	2"	PN16	10047182

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.