


GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, NBR voedingsmiddelen persslang 17 bar, met dubbele kunststof spiraal; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A



Kenmerken

Serie: Nutralon

Type: SD Lite

Toepassing

- zeer flexibele persslang (D) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen, etc.
- ook geschikt voor lichte zuig toepassingen
- gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
- eveneens geschikt voor lage druk stoom als reinigings slang
- laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 20 minuten)

Barstdruk

- minimaal 68 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- wit NBR rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- reuk- en smaakloos, ftalaat en weekmaker vrij
- bestand tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmethode

Inlagen

- 2 gevlochten synthetische inlagen, hittebestendig
- onvervormbaar en knikvast
- volledig weggewerkte dubbele kunststof spiraal, vacuumbestendig (een stalen spiraal ontbreekt, hierdoor kan geen corrosie optreden door de spiraal)

Buitenwand

- blauw CR rubber
- glad met doekafdruk
- zeer slijtvast en verouderingsbestendig
- bestand tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- laat geen strepen achter

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "GOODALL NUTRALON SD LITE - FOOD 17 BAR - 250 PSI"
- ingedrukte tekst: "N2920 - NUTRALON - SD LITE - DN * - 17 BAR - 250 PSI - MEETS FDA, BFR, EC1935/2004, 3A 18.0 CLASS I & USDA REQUIREMENTS - MFR C-Y-M - MADE IN CANADA 10001"

Koppelingen

- DuraCrimp Food: DIN 11851, BSM/RJT, SMS, IDF, DS, DIN 11864, Tri-clamp, maar ook flenzen, tankwagen koppelingen, Eritite (Cam & Groove) koppelingen, etc.

Montagewijze

- pershulzen of klemschalen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E (getest door een onafhankelijke laboratorium)
- FDA 21 CFR 177.2600
- BfR
- USDA
- 3A (18.0 CLASS I)
- ADI-free

Opties

Opmerkingen

- De EC1935/2004 - EU 10/2011 schrijven voor dat de slang traceerbaar moet zijn. Daarom is deze slang voorzien van batchnummers over de gehele slanglengte.
- Goodall® DuraCrimp® Food is een concept ontwikkeld door ERIKS, op maat gemaakt voor de

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

rubberen voedingsslangen van Goodall®, met een speciaal ontwerp van koppelingen en pershulzen. Deze garanderen een hygiënische verbinding, glad, zonder "dode" ruimte tussen pilaar en binnenwand van de slang.

Complete assemblage

- ERIKS kan de Nutralon SD Lite voorzien van sanitair en aseptische opgeperste RVS voedingsmiddelen koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubberen stootringen en berubberde wartels
- RVS anti-knikslang

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
32	6	44	17	68	70	175	40	1.1	12948415
38	6.5	51	17	68	70	225	40	1.4	12948417
50	8	66	17	68	70	275	40	2.11	12948418
63	8	79	17	68	70	300	40	2.74	12948419
75	8	91	17	68	70	350	40	3.5	12948420

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.