

GOODALL Rubber slang Nutralon SD, NBR voedingsmiddelen zuig-/persslang 10 bar, met dubbele stalen spiraal; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A



Kenmerken

Serie: Nutralon

Type: SD

Toepassing

- zeer flexibele zuig- en persslang (SD) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen, etc.
- gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
- eveneens geschikt als transportslang voor de farmaceutische en cosmetische industrie

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 20 minuten)

Barstdruk

- minimaal 40 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- wit NBR rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- reuk- en smaakloos, ftalaat en weekmaker vrij
- bestand tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmethode

Inlagen

- 2 gevlochten synthetische inlagen, hittebestendig
- onvervormbaar en knikvast
- volledig weggewerkte dubbele stalen spiraal, vacuumbestendig

Buitenwand

- blauw NBR rubber
- glad met doekafdruk
- zeer slijtvast, verouderings- en weersbestendig
- bestand tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Uitvoering

Markering

- blauwe markering met tekst: "GOODALL NUTRALON SD - FOOD 10 BAR - 150 PSI"
- ingedrukte tekst: "N2919 - NUTRALON - SD - DN * - 10 BAR - 150 PSI - MEETS FDA, BFR, EC1935/2004, 3A 18.0 CLASS I & USDA REQUIREMENTS - MFR C-Y-M - MADE IN CANADA 10001"

Koppelingen

- DIN 11851, BSM/RJT, SMS, IDF, DS, DIN 11864, Tri-clamp, maar ook flenzen, tankwagen koppelingen, Eritite (Cam & Groove) koppelingen, etc.

Montagewijze

- pershulzen of klemschalen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E (getest door een onafhankelijke laboratorium)
- FDA 21 CFR 177.2600
- BfR
- USDA
- 3A (18.0 CLASS I)
- ADI-free

Opties

Opmerkingen

- De EC1935/2004 - EU 10/2011 schrijven voor dat de slang traceerbaar moet zijn. Daarom is deze slang voorzien van batchnummers over de gehele slanglengte.

Complete assemblage

- ERIKS kan de Nutralon SD voorzien van sanitair en aseptische opgeperste RVS voedingsmiddelen koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubberen stootringen en berubberde wartels
- RVS anti-knikslang

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

- laat geen strepen achter

ID mm	OD mm	WD bar	BD bar	VAC %	BR mm	Rol m	Gewicht kg/m	Artikel
25	37	10	40	90	150	40	0.8	12948423
32	44	10	40	90	175	40	1.06	12948424
38	51	10	40	90	225	40	1.35	12948425
50	66	10	40	90	275	40	2.29	12948426
63	79	10	40	90	300	40	2.8	12948427
75	91	10	40	90	350	40	3.59	12948428
100	116	10	40	90	450	40	4.6	12948429

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.