



KH TEC Vlinderklep Type: 12400 Roestvaststaal (RVS) 304 Centrisch Handgreep Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357

Kenmerken

Type: 12400
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 304
Aansluiting: Stomplas
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304

Toepassing

- Voedingsmiddelen zoals: melk, zuivel, bier, CIP, vruchtensap (fruit), water, saus en olie.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- In roestvaststaal 304 huis en klepblad.
- Gepolijst met ruwheidswaarde Ra kleiner dan 0,8 micron.
- Rubber afdichting in EPDM.

Constructie

- 2-delig huis en ééndelige klep/spindel.
- Centrisch klepontwerp.
- Uitgevoerd met IglidurG lagerbussen.
- Lasaansluiting volgens EN10357 Serie A [DIN 11850 Serie 2].

Uitvoering

- Bediening met handgreep en vergrendeling.

Werking

- Open/dicht.

Goedkeuring

- EC1935/2004 certificering op de zitting.
- FDA certificering op de zitting.
- 3.1 certificaat (optioneel).

Opties

- Pneumatisch bediend dubbelwerkend, veeropenend of veersluitend.
- Uitvoering in roestvaststaal 316L.
- Rubber afdichting in Silicone of FPM (FKM).
- Kan voorzien worden met montage beugel en een benaderingsschakelaar voor open- of dicht signalering.
- Aansluiting met tri-clamp volgens DIN 32676 of met lasaansluitingen volgens BS4825 of ISO 1127, of draadaansluitingen volgens DIN 11851.
- 3-weg uitvoering middels 2 of 3 afsluiters aan een T-stuk.