


WILLBRANDT Compensator type 50 kleur wit - flenzen - RVS - uitvoering C met bewegingsbegrenzers



Type 50 - De rubber compensator is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriële toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:



Een korte inbouw lengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:

Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:

Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Rubber compensator met bewegingsbegrenzers voor het opnemen van leidinguitzetting en -verschillen, materiaal inwendig wit NBR, tot 50 °C bij 16 bar, 80 °C bij 10 bar. Losse flenzen van ST 37, galvanisch verzinkt, PN 10 geboord (DIN 2632), met trekstangen. Inbouwvoorschriften in de verpakking. Ook met RVS-flenzen leverbaar. Duurzaam product.

Kenmerken

Type: 50

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Kleurcode	Inbouw lengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Uitvoering met bewegingsbegrenzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN65	11259879
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN125	11259881
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN150	11259882
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN200	11259883
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN250	11259884
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN20	11259874
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN25	11259875

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN32	11259876
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN40	11259877
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN50	11259878
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN80	11259880
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN100	11097704
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN300	11259885
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN350	11259886
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN400	11259887
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN500	11259888
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN600	11259889
Wit	250	50	10	20	Ja	NBR wit	DN700	11259890
Wit	250	50	10	20	Ja	NBR wit	DN800	11259891
Wit	300	50	10	20	Ja	NBR wit	DN1000	11259893
Wit	300	50	10	20	Ja	NBR wit	DN900	11259892

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.