

VDL Blindflens Serie: 3.74 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501



Kenmerken

Serie: 3.74

Norm: EN 1092-1/02

Flenssoort: Blindflens

Norm flens: DIN 2501

Materiaal: PVC-U

Kleur: Grijs

Toepassing


- Toepasbaar in combinatie met kraagbus, overschuifflens en vlakke dichting

Technische informatie

- Aansluitmaten conform EN 1092 / DIN 2501.
- Flensboring PN 10.

Uitvoering

- Montagewijze volgens DVS 2210-1 supplement 3 en DIN 16962-12.
- Gebruik alleen onbeschadigde en schone producten.
- 1 pakking per verbinding.
- De kraagbussen volledig parallel monteren.
- Bouten en moeren invetten.
- Volg en markeer de voorgeschreven aanhaalvolgorde.
- Vastdraaien volgens de voorgeschreven aanhaalmomenten in vijf stappen: handvast/ sleutelvast, 30%, 60%, 100%, 100% controle [kloksgewijs].
- Na het afpersen de verbindingen nadraaien.



Druktrap flens	Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Steekcirkel	Aantal boutgaten	Diameter boutgat	Dikte flens	Artikel
		mm	mm		mm	mm	
PN10	DN20	25	73	4	16	12	12976148
PN10	DN25	32	83	4	16	14	11236731
PN10	DN32	40	100	4	18	15	12976149
PN10	DN40	50	110	4	18	16	12976121
PN10	DN50	63	124	4	18	18	12976150
PN10	DN65	75	145	4	18	19	11249359
PN10	DN80	90	160	8	18	20	11260950
PN10	DN100	110	180	8	18	22	12976122

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.