



BURKERT Klepafluiter vrijstroom Type 3115 serie 2000 roestvaststaal aanstroming boven de klep pneumatisch binnendraad

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Normering aansluiting: DIN ISO 228-1
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal klepaafdichting: PTFE
Materiaal klep: 1.4401
Materiaal spindel: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal kopstuk: 1.4401

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP67

Goedkeuringen: ATEX IECEx

Max. viscositeit: 600 mm²/s

Mediumtemperatuur: -10 / 185 °C

Toepassing

- Neutrale en licht agressieve gassen.
- Stoom.

Technische informatie

- Hoge doorstroomcapaciteit.
- Veersluitend.
- Afdichtend in 2 richtingen.
- Procesdruk boven de klep.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m ³ /h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Explosieklasse	ATEX Zone	Omgevingst- emperatuur °C	Artikel
1.1/2" [40]	PN25	35	16	E63	[Variabel] - 10 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 55	12664090
2" [50]	PN25	49	16	E63	[Variabel] - 10 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 55	11815048
2.1/2" [65]	PN25	77	14	F80	[Variabel] - 10 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 60	11815051

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.